



OPENERS &amp; CLOSERS




- OC 561** Fail Secure (enerji yokken kilitli) İzleme Kontaklı  
**OC 581** Fail Safe (enerji varken kilitli) İzleme Kontaklı

Openers & Closers OC 561 ve OC 581 Euro Tip Mini elektrikli kilit karşılığı, sadece 16 mm genişlikteki gövdesiyle piyasadaki en küçük ürünler arasında yer almaktadır. Ahşap, alüminyum ve PVC den yapıma dar profilli kapılar için mükemmel uyum sağlar. Simetrik gövde yapılıdır. Yüksek güvenlik gerektirmeyen genel uygulamalarda, ekonomikliği nedeniyle tercih sebebidir.

### Özellikler

- Tüm mini tip model ürünlerde elektronik koruma vardır.
- Ürünler polarize değildir
- Simetrik tasarımı sayesinde sağ veya sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sunar
- Hareketli kilit karşılığı dili nedeniyle montaj kolaylığı sağlar
- Alüminyum, ahşap ve PVC kapılar için uygundur
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur



Birim : mm

### Teknik Özellikler

Ürün Kodu	OC 561	OC581
Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çalışma Voltajı	12V DC	12V DC
Çektiği Akım	270 mA	270 mA
Dayanıklılık	500 kg	500 kg
Gövde	Zamak	Zamak
Hareketli Dil	Zamak	Zamak
Alınlık	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Dil Hareket Mesafesi	2 mm	2 mm
Kilit Durum İzleme Kontakı	Var	Var
Standarda uygunluk	2004/108/CE (EN 55014)	2004/108/CE (EN 55014)
Korozyon Direnci	UNI ISO 9227	UNI ISO 9227

### Ürün Sipariş Kodları

Ürün Kodu	Açıklama
OC 561	Elektrikli Kilit Karşılığı-Euro Tip, Mini, Fail secure, İzleme kontaklı 12V DC, alınlık dahil, simetrik gövde
OC 581	Elektrikli Kilit Karşılığı-Euro Tip, Mini, Fail safe, İzleme kontaklı, 12V DC, alınlık dahil, simetrik gövde