

**SC 100** Bağımsız Çalışan Şifre /  
Kart Okuyucu

Netlock SC100, bağımsız çalışan bir **Şifre/Proximity** kart okuyuculu kontrol ünitesidir. 5-10 cm kart okuma mesafeli, 125 kHz frekanslı proximity kartlar ile çalışır. Metal, darbelere karşı dayanıklı, dış ortam şartlarına uygun (IP65) gövde ve tuş takımlı, 2 bağımsız röle çıkışlı, 1000 + 10 kullanıcı kapasitelidir.

**Özellikler**


- Metal, darbelere karşı dayanıklı gövde
- 125 kHz proximity kart okuyucu
- Kart okuma mesafesi 5-10 cm
- 1000 + 10 kullanıcı kapasitesi
- Kart, şifre veya kart & şifre modlarında çalışma
- 2 bağımsız, 0-99 san süreli röle çıkışlı
- Kart okuma anında LED ışık ve buzzer ile uyarı verir
- Kart okuma anında LED ışık ve buzzer uyarı
- Tek ünite 2 ayrı kapıyı kontrol edebilir.  
( ikinci kapı 10 kullanıcı ile sınırlıdır )

**Teknik Özellikler**

Çalışma Prensipleri	Kart, şifre, kart ve şifre
Çalışma Voltajı	12V / 24V DC
Çektiği Akım	80 mA – 100 mA / 12V DC
Dış ortam koruma sınıfı	IP 65
Okuma mesafesi	5-10 cm arasında ( yüzey yapısına göre )
1. çıkış	1000 kullanıcı ( kart veya şifre )
2. çıkış	10 kullanıcı ( kart veya şifre )
Kart tipi	125 kHz proximity
Şifre uzunluğu	2 – 6 dijital
LED gösterge	Var
Buzzer ile sesli uyarı	Var
Boyutlar (B x G x D) mm	120 x 76 x 22

**Ürün Sipariş Kodları**

Ürün Kodu	Açıklama
SC 100	Bağımsız tip Şifre & Proximity kart, geniş tip dekoratif tasarım
PC 101	Proximity Kart (125 kHz - kalın tip)
PC 102	Proximity Kart (125 kHz - ince tip, programlanabilir ve baskı yapılabilir)

**Aksesuar Seçenekleri**

PC 101 Proximity Kart (125 kHz - kalın tip)



PC 102 Proximity Kart (125 kHz - ince tip, programlanabilir ve baskı yapılabilir)